

HAUPTMERKMALE

- Automatische Reinigung der Brennkammer
- Automatische Verbrennungsregelung
- Raumtemperaturregelung über Raumthermostat
- Überhitzungsschutz
- Arbeitszeitprogrammierung, Wochen-Chrono
- Einfacher Mechanismus zur manuellen Reinigung der Turbulatoren
- Sicherheitsvorrichtungen für wichtige Komponenten
- MAG, Manometer, Sicherheitsventil, Schnellentlüfter
- Benutzerfreundliches Touchscreen
- Großzügiges Aschefach

FARBVARIANTEN

Der ONYX Wasserführende Pelletofen ist in vier verschiedenen Farben erhältlich, um den Anforderungen jedes Designprojekts gerecht zu werden. Die Oberfläche ist mit temperaturbeständiger Farbe behandelt, um maximalen Schutz während des Betriebs zu gewährleisten.



SCHWARZ WEIß / ELFENBEIN BORDEAUX

ZERTIFIZIERUNGEN



TECHNISCHE DATEN



12/15 - 1055(H) / 570(B) / 710(T) mm
18/24 - 1135(H) / 610(B) / 710 (T) mm
30 - 1185(H) / 650(B) / 750(T) mm



12/15 - 91°C 24 - 131°C
18 - 129 °C 30 - 135°C



12/15 - 93% 24 - 94%
18 - 94% 30 - 93%



12/15 - 30 Kg 24 - 39 Kg
18 - 39 Kg 30 - 45 Kg



12/15 - 172 Kg 24 - 183 Kg
18 - 183 Kg 30 - 202 Kg

FERNSTEUERUNG

Der ONYX kann optional mit einem WLAN-Modul ausgestattet werden, sodass der Ofen bequem per Smartphone aus der Ferne gesteuert werden kann.

